

**เครื่องพ่น
ปูนฉาบ
เซงเกอร์****เครื่องพ่นปูนฉาบ เซงเกอร์**

- ใช้กับปูนฉาบสำเร็จรูปทุกยี่ห้อ
- ลดแรงงานลง 50%
- งานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า , 300 ตรม/วัน
- ลดการสูญเสียจากการตกหล่นของปูน 100%
- ลดการแตกร้าว คุณภาพงานดีสม่ำเสมอ
- แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากประเทศเยอรมัน

Plastering machine

- High conveying distance
- Variable output from 6-55* l/min
- Robust construction
- High lift span, minimum maintenance
- Easy to handle and fast cleaning
- Approved by European standards



Application การใช้งาน เครื่องพ่นปูนฉาบ



Technical data :

- Conveying capacity*:
- Conveying distance :
- Drive :
- Compressor output :
- Dimensions L/W/H :
- Hopper :
- Total weight :

SCHENKER G4-380V.

- 25 l/min, max 40 bar
- vert. 15 m , hori. 20 m
- 0.75 / 0.75 / 5.5 kW
- 250 l/min, 0.9 kW, max 6 bar
- 1200 / 720 / 1550 mm.
- 150 litre (mortar 4 bags)
- 270 kg.

SCHENKER G4-220V.

- 25 l/min, max 40 bar
- vert. 15 m , hori. 20 m
- 0.75 / 0.75 / 5.5 kW
- 250 l/min, 0.9 kW, max 6 bar
- 1200 / 720 / 1550 mm.
- 150 litre (mortar 4 bags)
- 270 kg.

*Depending on mortar quality, consistency. hose diameter. conveying height. pump version.



www.เครื่องพ่นปูน.com email : sales.schenker@gmail.com

SCHENKER engineering Co.,Ltd.

บริษัทเชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

13 ซอยรามอินทรา 5 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร.02-007-5700 แฟกซ์ 02-007-5701

